

General Properties

The LC is the connector of choice for many network operators because of its compact size and reliability of connecting quality. There are flanged and flange-less versions available with many colours options. Adapters meet the international standards IEC 61754-20/TIA 604-10-A and are naturally RoHS/REACH compliant. LC adapters include integrated stainless steel clips for snap mounting on panels. LC style adapters are used in high density applications and feature a quick plug in installation.

Technical Properties | Teknik Özellikler


Insertion Loss (Max./Typical) <i>Zayıflama (Maks./Tipik)</i>	0.2 / 0.1 dB
Repeatability ΔIL/mating <i>Tekrarlanabilirlik ΔIL/çiftleşme</i>	± 0.1 dB
Operational Temperature Çalışma Sıcaklığı	$-25 \leq T \leq +70$ °C
Storage Temperature Depolama Sıcaklığı	$-40 \leq T \leq +80$ °C
Mating Cycles Sök-Tak Sayısı	1000
Alignment Sleeve <i>Hizalama Manşonu</i>	Ceramic <i>Seramik</i>
Material Malzeme	LSZH
Flammability Yanıcılık	UL94-V0
RoHS Compatible RoHS Uyumlu	Uyumlu

Genel Özellikler

LC konnektörü, güvenilir ağlar için en yaygın çözümlerden biridir. Büyük biçimli yüksük ile bu konnektör, iyi mekanik kararlılığa sahip güvenilir bir optik bağlantı sağlar. İtme-çekme tasarımı, dönme ve yanlış hizalanmasını önler. Birçok renk seçeneği ile flanşlı ve flanşsız versiyonları mevcuttur. Adaptörler uluslararası IEC 61754-4 / TIA 604-3 standartlarını karşılar ve doğal olarak RoHS/REACH uyumludur. LC adaptörleri, panellere geçmeli montaj için entegre paslanmaz çelik klipler içerir.

Adapter Types | Adaptör Tipleri

With Flange / Flanşlı Without Flange / Flanşsız



Product Code <i>Ürün kodu</i>	Product Description <i>Ürün Açıklaması</i>
RF03-SM-LC-QD	LC Dörtlü Adaptör Flanşlı - UPC
RF03-SM-LA-QD	LC Dörtlü Adaptör Flanşlı - APC

Product Dimensions | Ürün Boyutları

With Flange / Flanşlı

Without Flange / Flanşsız

